


Naturlight é una pittura bianca pronta all'uso caricata con luce naturale blu. Questa tecnologia innovativa assorbe la luce (naturale o artificiale) per restituirla al buio.

DESTINAZIONI D'USO : Interno/ Esterno. Su legno, cemento, metallo, pietra, terracotta, piastrelle, ecc. Su supporti orizzontali, proteggere con una resina bi-componente Résinence. Non si applica su materie plastiche e legni esotici.

APPLICAZIONE : si applica **senza Primer** su un supporto sano, pulito e asciutto. Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione. Immergere completamente il rullo nel prodotto per evitare qualsiasi traccia. Applicare la resina con un rullo a pelo raso. Lasciare asciugare 6 ore, quindi applicare una seconda mano.

 **Il numero di mani e il colore finale variano a seconda del supporto e delle sue qualità di assorbimento. Intensifica l'effetto luminescente applicando un ulteriore mano. La luminescenza ha il suo massimo effetto nell'oscurità totale.**

¹ 24 ore (non consecutive) di carica alla luce per 10 ore di luminescenza.

² La resa può variare a seconda del tipo di supporto: test di resa effettuato a 20 ° C su un supporto liscio.

³ Con riserva della preparazione consigliata. La garanzia è limitata alla sostituzione del prodotto dietro presentazione della ricevuta (scontrino) e del barattolo utilizzato.

ESSENZIALE



INTERNO
/ESTERNO



GARANZIA
DI 10 ANNI³

Rispettoso
dell'ambiente



Tra le 2
mani⁴



Asciugatura
totale⁴


Pulire gli
attrezzi
con acqua.



Applicazione tra **14°C** e **25°C**

⁴aria ambiente a 20°C

PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO : Il prodotto non é considerato pericoloso conforme al regolamento n CE 1272/2008 (CLP). Effetto fisico-chimici nocivi sulla salute umana e l'ambiente naturale. Nessun altro pericolo. EUH208 Contiene miscela 5-cloro-2-metil-4 isotiazol-3-one, 2-metil.2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Smaltire recipiente/prodotto in conformità alla normativa vigente. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo. Consultare le istruzioni speciali/la scheda di sicurezza. www.quickfds.com



*Informazione su livello d'emissione delle sostanze volatili nell'aria interna, presentando un rischio di tossicità da inalazione, su una scala di classe andando da A+ (emissioni molto deboli) a C (emissioni forti). Valore limite UE per questo prodotto (CatA+/J). Questo prodotto contiene max 16 g/L COV.

Décors de Ferryville - Résinence
66, Chemin des Collinons - RD2007
45700 Mormant Sur Vernisson
FRANCE - Tél. 0820 200 927
Fabriqué en U.E.



www.resinence.com

Nonostante l'attenzione prestata nella produzione di questo documento, i colori stampati possono essere leggermente diversi dai colori reali.